

FICHA TECNICA DE LA SERIE 8511

DESCRIPCION

Película de PVC especial que proporciona una coloración homogénea cuando se mira a través de él o a través de los materiales sobre los que se instala. Su superficie mate satinada impide los reflejos no deseados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Material	PVC especial
Grosor (sin papel protector ni adhesivo)	80 micras
Material de recubrimiento	Papel siliconado a una cara blanco, de 137 g/m2
Adhesivo	Poliacrilato solvente, permanente
Colores	Oro o plata
Consistencia de forma (FINAT-TM 14)	Pegado sobre cristal, ningún encogimiento en dirección transversal; en sentido de rodamiento, presenta encogimiento de menos de 0,2 mm.
Resistencia al agua	Pegado sobre aluminio, ninguna variación después de 100 horas
Resistencia a la temperatura	Pegado sobre cristal, ninguna variación de -40°C a 90°C.
Poder adhesivo (FINAT TM1, después de 24 horas)	Pegado sobre cristal acrílico, min. 18 N/25 mm Pegado sobre cristal, min. 16 N/25 mm
Resistencia a los productos químicos (a temperatura ambiente, 72 horas después de ser pegado sobre aluminio)	Resistente a la mayoría de aceites y grasas, combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis
Resistencia a los detergentes (8 horas en solución acuosa, 0,5% de detergente doméstico a temperatura ambiente y a 65°C)	Pegado sobre cristal, ninguna variación
Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: mín. 19 Mpa Transversal: mín. 19 Mpa
Alargamiento de arrancado (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: mín. 130 % Transversal: mín. 150 %
Durabilidad elaborándola y pegándola conforme a las reglas	<u>5 años</u> expuesta a la intemperie en sentido vertical (Clima normal en Europa)
Temperatura de pegado recomendada	Por encima de 8°C
Plazo de almacenado (a 20°C y 50% de humedad relativa del aire)	2 años
Medidas	Ancho: 500, 620, 1000 y 1260 mm Largo: 50 m

**Totenser**

Ptda. Llano de San José, P1-Nº6
03205 ELCHE
Tel. 96 664 06 61
Fax. 96 664 09 28
totenser@totenser.com
www.totenser.com

APLICACIONES

Esta lámina de decoración de vidrio está especialmente diseñada para cuando se desee conseguir el efecto de escarcha o la impresión de vidrio atacado por ácido, pulido o chorreado de arena. Lás láminas traslúcidas para la decoración de vidrio, en tonos oro y plata, ofrecen muchas posibilidades para la decoración de escaparates, puertas de vidrio y superficies similares al vidrio. Conviene al corte asistido por ordenador.

ADHESIVO

Poliacrilato solvente de adhesión permanente.

PAPEL PROTECTOR

Capa de papel siliconado revestido a una cara, de 137 g/m², cuyas características permiten eliminar de una forma limpia el papel protector.

ATENCION

La superficie donde se pega debe estar limpia de polvo y grasa. En caso de estar recién barnizada o pintada, dejar secar por lo menos durante 3 semanas, debiendo estar el barniz completamente endurecido. Se recomienda efectuar ensayos de aplicación para contrastar la compatibilidad.



Ptda. Llano de San José, P1-Nº6
03205 ELCHE
Tel. 96 664 06 61
Fax. 96 664 09 28
totenser@totenser.com
www.totenser.com